


## Custom OpenID Connect

Tolleiv Nietsch - 2024-09-09 - [Applikation verbinden](#)



Je nach gebuchtem Tarif, können auch Applikationen, die nicht in der Übersicht der vorkonfigurierten Applikationen aufgeführt sind, über den OpenID Connect (OIDC)- oder den SAML-Standard mit der ausgewählten Bare.ID-Instanz verbunden werden. Um die Verbindung mit einer Applikation per OIDC-Standard zu konfigurieren, folge den hier beschriebenen Schritten:


- Melde dich mit einem Administrator-Konto unter [app.bare.id](http://app.bare.id) bei Bare.ID an.
- Wähle auf der Willkommenseite die Instanz aus, für die eine Applikation mit dem OIDC-Standard verbunden werden soll.
- Klicke in der Navigation links auf "Applikationen".
- Klicke auf den Button "APPLIKATION VERBINDEN".



The screenshot shows the Bare.ID administration interface. The sidebar on the left contains navigation links under 'INSTANZAUSWAHL' (Mitarbeitende (Premium Ed)), 'ÜBERSICHT' (Dashboard), 'ADMINISTRATION' (Applikationen, Rollen, Gruppen, Nutzerkonten), and 'SICHERHEIT' (Anmeldung und Login, Nutzerregistrierung, Erweiterungen). The main area is titled 'Applikationen' and includes a red button '+ APPLIKATION VERBINDEN'. Below the button is a table of connected applications:

<input type="checkbox"/>	Name	Beschreibung	Eingerichtet am	Status
<input type="checkbox"/>	crucible		26.1.2023, 12:01:48	Aktiviert
<input type="checkbox"/>	mattermost		22.3.2023, 09:01:34	Aktiviert
<input type="checkbox"/>	nextcloud		15.3.2023, 10:46:09	Aktiviert
<input type="checkbox"/>	personio		15.2.2023, 14:49:04	Aktiviert
<input type="checkbox"/>	zep		13.2.2023, 10:10:36	Aktiviert

- Wähle "Custom OpenID Connect" durch Klick auf den "VERBINDEN"-Button der entsprechenden Kachel aus.



- Fülle auf der angezeigten Seite alle erforderlichen Felder aus und setze die Optionen wie gewünscht.

Benötigen Sie Hilfe beim Einrichten der Applikation? Besuchen Sie unser Support-Center unter: <https://support.bare.id/de/kb/articles/custom-openid-connect-2>

Client ID: generic\_oidc (Identifiziert die Anwendung. Muss eindeutig sein.)

Beschreibung (Fügen Sie eine kurze Beschreibung für die Anbindung hinzu.)

Zugriff beschränken (Aktivieren Sie diese Option, um nur Benutzern mit entsprechender Rolle die Anmeldung an dieser Applikation zu gewähren.)

Verbindung aktiviert (Aktivieren oder deaktivieren Sie die Verbindung zur Applikation. Nur im aktiven Zustand können sich User über Bare.ID an der Applikation anmelden.)

Vertrauenswürdiger Client (Vertrauenswürdiger Client mit ClientSecret)

Client Secret (Client Secret)

Root-URL (Absoluter Prefix für relative URLs)

Standard Redirect URL (Home-URL der Anwendung)

+ REDIRECT URIS HINZUFÜGEN (Erlaubte Weiterleitungsurs nach der Anmeldung.)

- **Client ID:** Wähle eine eindeutige ID für die verbundene Applikation. Diese ID wird dann in der Applikation hinterlegt um Bare.ID als Single Sign-On-Server zu konfigurieren.
- **Beschreibung:** Füge eine kurze Beschreibung für die Verbindung hinzu um sie bei der Verwaltung besser identifizieren zu können.

- Option **Zugriff beschränken**: Aktiviere diese Option, um nur Nutzern mit entsprechender Rolle die Anmeldung an diese Applikation zu gewähren.
- Option **Verbindung aktiviert**: Aktiviere oder deaktiviere die Verbindung zur Applikation. Lasse die Option zum Testen der Verbindung aktiv. Nur im aktiven Zustand können sich Nutzer über Bare.ID an der Applikation anmelden.
- Kontaktiere benötigter Hilfe beim Ausfüllen weiterer Felder den [Bare.ID-Support](#).
- Klicke auf den "SPEICHERN"-Button, um die Angaben für diese Verbindung zu speichern und die ausgewählte Applikation für diese Instanz mit Bare.ID zu verbinden.

*Alle Optionen und Felder können später bearbeitet werden. Mehr Details dazu finden sich im Kapitel [Applikation bearbeiten](#) des Handbuchs.*