

Wissensdatenbank > Applikation verbinden > Mattermost

Mattermost Tobias Kuhn - 2023-04-05 - Applikation verbinden

Mattermost

Bare.ID kann als SSO-Lösung für die Anmeldung an <u>Mattermost</u>, der Plattform für Team Messaging, kollaborative Workflows und Project Management, verwendet werden.

Voraussetzung hierfür ist die Verwendeung eines Mattermost Enterprise-Accounts.

Konfiguration in Bare.ID

Mattermost ist bereits als Applikation zur Verbindung mit Bare.ID vorkonfiguriert.

- Melde Dich mit einem Administrator-Konto bei Bare.ID unter app.bare.id an.
- Wähle auf der Willkommensseite die Instanz aus, für die Mattermost als Applikation verbunden werden soll.
- Klicke in der Navigation links auf "Applikationen".

🏟 Bare.ID				은 Anton Admin
INSTANZAUSWAHL	Applikationen		+ APP	LIKATION VERBINDEN
	Verwalten Sie hier die verbunde	nen Applikationen.		Ŷ
Dashboard	AKTIONEN V		Systemapp	likationen anzeigen
ADMINISTRATION	Name	Beschreibung	Eingerichtet am	Status
Applikationen	crucible		26.1.2023, 12:01:48	Aktiviert
Rollen	nextcloud		15.3.2023, 10:46:09	Aktiviert
Gruppen				
Nutzerkonten				
SICHERHEIT				
Anmeldung und Login				
Nutzerregistrierung				
Erweitert				

- Klicke auf den Button "APPLIKATION VERBINDEN".
- Wähle "Mattermost" durch Klick auf den "VERBINDEN"-Button der entsprechenden Kachel aus.



• Fülle auf der angezeigten Seite alle erforderlichen Felder aus und setze die Optionen.

Watermost Imatermost	Mattermost verbinden	
 Beödigen Sie Hilfe beim Einrichten der Applikation? Besuchen Sie unser Support-Center unter: https://support.base.ld/de/kb/articles/mattermost Cient ID Intermost 	Mattermost	
 Denötigen Sie Hilfe beim Einrichten der Applikation? Besuchen Sie unser Support-Center unter: https://support.bare.id/de/kb/articles/mattermost Client ID Identifiziert die Anwendung. Muss eindeutig sein. Fügen Sie eine kurze Beschreibung für die Anbindung hinzu. Zugriff beschränken Aktivieren Sie diese Option, um nur Benutzern mit entsprechender Rolle die Anmeldung an dieser Applikation zu gewähren. Verbindung aktiviert Aktivieren oder deaktivieren Sie die Verbindung zur Applikation. Nur im aktiven Zustand können sich User über Bare.ID an der Applikation anmelden. Client Beeret Das Passwort Ihres Bare.ID-Clients Die URL Ihrer Mattermost-Instanz 		
Client I0 mattermost Identifizzert die Anwendung. Muss eindeutig sein. Beschreibung Fügen Sie eine kurze Beschreibung für die Anbindung hinzu. Image: Die Zugriff beschränken Aktivieren Sie diese Option, um nur Benutzern mit entsprechender Rolle die Anmeldung an dieser Applikation zu gewähren. Image: Die Verbindung aktiviert Aktivieren Oder deaktivieren Sie die Verbindung zur Applikation. Nur im aktiven Zustand können sich User über Bare. ID and er Applikation anmelden. Client Beeret Instanz-URL Das Passwort Ihres Bare. ID-Clients	Benötigen Sie Hilfe beim Einrichten der Applikation? Besuchen Sie unser Support-Co	enter unter: https://support.bare.id/de/kb/articles/mattermost
Link HJ Identifiziert die Anwendung. Muss eindeutig sein. Imattermost Fügen Sie eine kurze Beschreibung für die Anbindung hinzu. Imattermost Aktivieren Sie diese Option, um nur Benutzern mit entsprechender Rolle die Anmeldung an dieser Applikation. Nur im aktiven Zustand können sich User über Bare.ID an der Applikation anmelden. Imattermost Das Passwort Ihres Bare.ID-Clients Instanz-URL. Die URL Ihrer Mattermost-Instanz		
Beschreibung Fügen Sie eine kurze Beschreibung für die Anbindung hinzu. Image: Start Sta	client ID mattermost	Identifiziert die Anwendung. Muss eindeutig sein.
Beschreibung Fügen Sie eine kurze Beschreibung für die Anbindung hinzu. D Zugriff beschränken Aktivieren Sie diese Option, um nur Benutzern mit entsprechender Rolle die Anmeldung an dieser Applikation zu gewähren. D Verbindung aktiviert Aktivieren oder deaktivieren Sie die Verbindung zur Applikation. Nur im aktiven Zustand können sich User über Bare.ID an der Applikation anmelden. Client Secret Das Passwort Ihres Bare.ID-Clients Instanz-URL Die URL Ihrer Mattermost-Instanz.		
Zugriff beschränken Aktivieren Sie diese Option, um nur Benutzern mit entsprechender Rolle die Anmeldung an dieser Applikation zu gewähren. Verbindung aktiviert Aktivieren oder deaktivieren Sie die Verbindung zur Applikation. Nur im aktiven Zustand können sich User über Bare.ID an der Applikation anmelden. Ulent Secret Das Passwort Ihres Bare.ID-Clients Instanz-URL Die URL Ihrer Mattermost-Instanz	Beschreibung	Fügen Sie eine kurze Beschreibung für die Anbindung hinzu.
Attivieren Sie diese Option, um nur Benutzern mit entsprechender Kolle die Anmeldung an dieser Applikation zu gewähren. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Verbindung zur Applikation. Nur im aktiven Zustand können sich User über Bare.ID an der Applikation anmelden.		
Verbindung aktiviert Aktivieren oder deaktivieren Sie die Verbindung zur Applikation. Nur im aktiven Zustand können sich User über Bare.ID an der Applikation anmelden. Client Secret Image: Client Secret Instanz-URL Die URL Ihrer Mattermost-Instanz	Zugriff beschränken	Aktivieren Sie diese Option, um nur Benutzern mit entsprechender Rolle die Anmeldung an dieser Applikation zu gewähren.
Verbindung aktiviert Zustand können sich User über Bare.ID an der Applikation anmelden. Client Secret Image: Secret Secret Instanz-URL Die URL Ihrer Mattermost-Instanz		Aktivieren oder deaktivieren Sie die Verhindung zur Annlikation. Nur im aktiven
Client Secret Image: Client Secret Instanz-URL Die URL Ihrer Mattermost-Instanz	Verbindung aktiviert	Zustand können sich User über Bare. ID an der Applikation anmelden.
Client Secret Das Passwort Ihres Bare.ID-Clients Instanz-URL Die URL Ihrer Mattermost-Instanz SPEICHERN		
Das Passwort Ihres Bare.ID-Clients Die URL Ihrer Mattermost-Instanz		
Die URL Ihrer Mattermost-Instanz	Client Secret &	Das Passwort Ihres Bare.ID-Clients
Die URL Ihrer Mattermost-Instanz		
SPEICHERN	Instanz-URL	Die URL Ihrer Mattermost-Instanz
SPEICHERN		
		SPEICHERN

- **Client ID:** Lege eine eindeutige ID fest. Diese ID wird bei der Konfiguration von Bare.ID als Single Sign-On-Server in Mattermost benötigt.
- **Beschreibung:** Füge eine kurze Beschreibung für die Verbindung hinzu, um sie bei der Verwaltung besser identifizieren zu können.
- Option **Zugriff beschränken:** Aktiviere diese Option, um nur Nutzern mit entsprechender Rolle die Anmeldung an diese Applikation zu gewähren.
- Option **Verbindung aktiviert**: Aktiviere oder deaktiviere die Verbindung zur Applikation. Nur im aktiven Zustand können sich Nutzer über Bare.ID an Mattermost

anmelden.

- **Client Secret:** Das Secret wird beim Speichern automatisch generiert und wird bei der Konfiguration von Bare.ID in Mattermost benötigt.
- **Instanz-URL:** Trage die URL der Mattermost -Instanz ein. Die URL muss ohne "/" am Ende eingegeben werden.
- Klicke auf den "SPEICHERN"-Button, um die Angaben für diese Verbindung zu speichern.

Alle Optionen und Felder können später bearbeitet werden. Mehr Details dazu finden sich im Kapitel <u>Applikation bearbeiten</u> des Handbuchs.

Konfiguration in Mattermost

- Melde Dich als Administrator am Mattermost Enterprice-Account an.
- Öffne die System Console.
- Klicke in der Navigation links im Abschnitt "AUTHENTICATION" auf "OpenID Connect".

System Console 🛛 🗧 @admin	OpenID Connect		
Q Find settings	Select service provider:	Do not allow sign-in via an OpenID provider.	~
Notifications			
Announcement Banner			
Emoji			
Posts			
File Sharing and Downloads			
Public Links			
Notices			
O AUTHENTICATION			
Signup			
Email			
Password			
MFA			
AD/LDAP			
SAML 2.0			
OpenID Connect			
Guest Access			
& PLUGINS			
Plugin Management			
Apps			

- Wähle im Auswahlfeld "Select service provider" den Eintrag "OpenID Connect (Other)" aus.
- Fülle die angezeigten Felder wie gewünscht:
 - Button Name: Lege den Namen fest, der auf dem Button f
 ür die Anmeldung mit Bare.ID angezeigt werden soll (z.B. "Bare.ID").
 - Button Color: Lege eine Farbe für den Button fest.
 - Discovery Endpoint: Trage hier den Link zum Discovery Endpoint ein. Dieser findet sich im Dashboard der Bare.ID-Instanz unter "OpenID Connect-Discovery-Dokument".

- **Client ID:** Trage die Client ID aus Bare.ID ein.
- **Client Secret:** Trage das Client Secret, dass in Bare.ID generiert wurde, ein.

System Console 🛛 🔤	OpenID Connect		
Q Find settings	Select service provider:	OpenID Connect (Other)	
Notifications		Fallow provider directions for granting on OpenID Application, Mast OpenID Connect	
Announcement Banner		providers require authorization of all redirect URIs. In the appropriate field, enter your-	
		mattermost-uri/signup/openid/complete (example: http://domain.com/signup/openid/complete)	
Posts			
File Sharing and Downloads	Button Name:	Bare.ID	
Public Links		The text that will show on the login button.	
Notices			
O AUTHENTICATION	Button Color:	#145DBF	
Signup		Specify the color of the OpenID login button for white labeling purposes. Use a hex code	
Email		with a #-sign before the code.	
	Discovery Endpoint:	https://login.bare.id/auth/realms/ <ihr_instanz_name>/.well-known/openid-configur</ihr_instanz_name>	
		Enter the URL of the discovery document of the OpenID Connect provider you want to	
AD/LDAP		connect with.	
SAML 2.0			
OpenID Connect	Client ID:	mattermost	
		Obtaining the Client ID differs across providers. Please check you provider's documentation	
& PLUGINS			
Plugin Management	Client Secret:	my-client-secret	
Apps		Obtaining the Client Secret differs across providers. Please check you provider's	
Calls		documentation.	
Channel Export			
	Save		

• Klicke auf den "Save"-Button, um Bare.ID als Anmeldemöglichkeit für Mattermost zu speichern.

Mit Bare.ID an Mattermost anmelden

Nutzer können sich jetzt per Bare.ID an Mattermost anmelden. Hierfür wird Nutzern auf der Anmeldeseite von Mattermost ein entsprechender Button angezeigt.



• Klicke auf den Button für die Anmeldung an Bare.ID.

• Melde Dich mit den benötigten Anmeldemethoden an der Bare.ID-Instanz an.

Nach erfolgreicher Anmeldung wir wieder zur Mattermost-Applikation umgeleitet. Mattermost kann nun genutzt werden.