

## Verwendete Software von Drittanbietern - 2024-12-12

Tolleiv Nietsch - 2024-12-12 - Verschiedenes

Bare.ID muss die Open-Source-Lizenzen für alle Software, die wir extern vertreiben, einhalten. Dieses Dokument enthält weitere Informationen über die eingesetzten Komponenten von Drittanbietern und die zugehörigen Lizenzen.

Komponente	Lizenz
<a href="#">abbrev</a>	<a href="#">ISC</a>
<a href="#">abort-controller</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">accepts</a>	<a href="#">MIT</a>
acmeshop	<a href="#">ISC</a>
<a href="#">acorn</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">acorn-import-attributes</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">ansi-colors</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">ansi-regex</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">ansi-styles</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">any-promise</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">anymatch</a>	<a href="#">ISC</a>
<a href="#">api</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">api-logs</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">arg</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">aria-hidden</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">array-flatten</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">array-union</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">arrify</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">aspromise</a>	<a href="#">BSD-3-Clause</a>
<a href="#">async</a>	<a href="#">MIT</a>

<b>Komponente</b>	<b>Lizenz</b>
<a href="#">attr-accept</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">available-typed-arrays</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">balanced-match</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">base64</a>	<a href="#">BSD-3-Clause</a>
<a href="#">basic-auth</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">binary-extensions</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">body-parser</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">boolbase</a>	<a href="#">ISC</a>
<a href="#">brace-expansion</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">braces</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">buf</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">buf-linux-x64</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">buf.build/gen/go/bufbuild/protovalidate/protocolbuffers/go</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">buffer-from</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">bufw</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">bundle-require</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">bytes</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">cac</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">call-bind</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">camel-case</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">camelcase-css</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">camelcase-keys</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">camelize-ts</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">case-anything</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">cel.dev/expr</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">cheerio</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">cheerio-select</a>	<a href="#">BSD-2-Clause</a>
<a href="#">chokidar</a>	<a href="#">MIT</a>

<b>Komponente</b>	<b>Lizenz</b>
<a href="#">cjs-module-lexer</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">clean-css</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">cliui</a>	<a href="#">ISC</a>
<a href="#">clsx</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">cluster-key-slot</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">cmdk</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">code-frame</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">codegen</a>	<a href="#">BSD-3-Clause</a>
<a href="#">color-convert</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">color-name</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">colorette</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">commander</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">commands</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">compressible</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">compression</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">concat-map</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">content-disposition</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">content-type</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">context-async-hooks</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">cookie</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">cookie-signature</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">core</a>	<a href="#">MIT Apache-2.0</a>
<a href="#">cross-env</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">cross-fetch</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">cross-spawn</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">css-select</a>	<a href="#">BSD-2-Clause</a>
<a href="#">css-what</a>	<a href="#">BSD-2-Clause</a>
<a href="#">cssesc</a>	<a href="#">MIT</a>

<b>Komponente</b>	<b>Lizenz</b>
<a href="#">csstype</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">d3-array</a>	<a href="#">MIT ISC</a>
<a href="#">d3-color</a>	<a href="#">MIT ISC</a>
<a href="#">d3-ease</a>	<a href="#">MIT BSD-3-Clause</a>
<a href="#">d3-format</a>	<a href="#">ISC</a>
<a href="#">d3-interpolate</a>	<a href="#">MIT ISC</a>
<a href="#">d3-path</a>	<a href="#">MIT ISC</a>
<a href="#">d3-scale</a>	<a href="#">MIT ISC</a>
<a href="#">d3-shape</a>	<a href="#">MIT ISC</a>
<a href="#">d3-time</a>	<a href="#">MIT ISC</a>
<a href="#">d3-time-format</a>	<a href="#">ISC</a>
<a href="#">d3-timer</a>	<a href="#">MIT ISC</a>
<a href="#">dario.cat/mergo</a>	<a href="#">BSD-3-Clause</a>
<a href="#">data-uri-to-buffer</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">date-fns</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">debug</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">decamelize</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">decamelize-keys</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">decimal.js-light</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">define-data-property</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">denque</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">depd</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">destroy</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">detect-libc</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">detect-node</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">detect-node-es</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">didyoumean</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">dir-glob</a>	<a href="#">MIT</a>

<b>Komponente</b>	<b>Lizenz</b>
<a href="#">dlv</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">dom</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">dom-helpers</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">dom-serializer</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">domelementtype</a>	<a href="#">BSD-2-Clause</a>
<a href="#">domhandler</a>	<a href="#">BSD-2-Clause</a>
<a href="#">domutils</a>	<a href="#">BSD-2-Clause</a>
<a href="#">dprint-node</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">eastasianwidth</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">editorconfig</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">ee-first</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">ejs</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">emoji-regex</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">encodeurl</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">entities</a>	<a href="#">BSD-2-Clause</a>
<a href="#">error</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">error-ex</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">es-define-property</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">es-errors</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">esbuild</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">escalade</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">escape-goat</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">escape-html</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">etag</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">event-target-shim</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">eventemitter</a>	<a href="#">BSD-3-Clause</a>
<a href="#">execa</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">exporter-jaeger</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>

<b>Komponente</b>	<b>Lizenz</b>
<a href="#">exporter-logs-otlp-grpc</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">exporter-logs-otlp-http</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">exporter-logs-otlp-proto</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">exporter-prometheus</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">exporter-trace-otlp-grpc</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">exporter-trace-otlp-http</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">exporter-trace-otlp-proto</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">exporter-zipkin</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">express</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">fast-equals</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">fast-glob</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">fastq</a>	<a href="#">ISC</a>
<a href="#">fetch</a>	<a href="#">BSD-3-Clause</a>
<a href="#">file-selector</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">filelist</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">fill-range</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">finalhandler</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">flamingo.me/server</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">float</a>	<a href="#">BSD-3-Clause</a>
<a href="#">focus</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">focus-trap</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">for-each</a>	<a href="#">MIT</a> <a href="#">MIT</a>
<a href="#">foreground-child</a>	<a href="#">ISC</a>
<a href="#">forms</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">forwarded</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">forwarded-parse</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">fresh</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">fs.realpath</a>	<a href="#">ISC</a>

Komponente	Lizenz
<a href="#">fs.scandir</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">fs.stat</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">fs.walk</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">function-bind</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">gen-mapping</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">get-caller-file</a>	<a href="#">ISC</a>
<a href="#">get-intrinsic</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">get-nonce</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">get-port</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">get-stream</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">github.com/antlr4-go/antlr/v4</a>	<a href="#">BSD-3-Clause</a>
<a href="#">github.com/bastianccm/list</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">github.com/beorn7/perks</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">github.com/bufbuild/protovalidate-go</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">github.com/cert-manager/cert-manager</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">github.com/cespare/xxhash/v2</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">github.com/cncf/xds/go</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">github.com/coreos/go-oidc/v3</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">github.com/davecgh/go-spew</a>	<a href="#">0BSD</a>
<a href="#">github.com/dgrijalva/jwt-go</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">github.com/dgryski/go-rendezvous</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">github.com/emicklei/go-restful/v3</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">github.com/envoyproxy/go-control-plane</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">github.com/envoyproxy/protoc-gen-validate</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">github.com/ettle/strcase</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">github.com/evanphx/json-patch/v5</a>	<a href="#">BSD-3-Clause</a>
<a href="#">github.com/external-secrets/external-secrets</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">github.com/felixge/httpsnoop</a>	<a href="#">MIT</a>

<b>Komponente</b>	<b>Lizenz</b>
<a href="https://github.com/fsnotify/fsnotify">github.com/fsnotify/fsnotify</a>	<a href="#">BSD-3-Clause</a>
<a href="https://github.com/fxamacker/cbor/v2">github.com/fxamacker/cbor/v2</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="https://github.com/gabriel-vasile/mimetype">github.com/gabriel-vasile/mimetype</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="https://github.com/go-jose/go-jose/v4">github.com/go-jose/go-jose/v4</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="https://github.com/go-logr/logr">github.com/go-logr/logr</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="https://github.com/go-logr/stdr">github.com/go-logr/stdr</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="https://github.com/go-openapi/jsonpointer">github.com/go-openapi/jsonpointer</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="https://github.com/go-openapi/jsonreference">github.com/go-openapi/jsonreference</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="https://github.com/go-openapi/swag">github.com/go-openapi/swag</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="https://github.com/go-playground/locales">github.com/go-playground/locales</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="https://github.com/go-playground/universal-translator">github.com/go-playground/universal-translator</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="https://github.com/go-playground/validator/v10">github.com/go-playground/validator/v10</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="https://github.com/go-resty/resty/v2">github.com/go-resty/resty/v2</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="https://github.com/golang-jwt/jwt/v5">github.com/golang-jwt/jwt/v5</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="https://github.com/golang/groupcache">github.com/golang/groupcache</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="https://github.com/golang/protobuf">github.com/golang/protobuf</a>	<a href="#">BSD-3-Clause</a>
<a href="https://github.com/google/cel-go">github.com/google/cel-go</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="https://github.com/google/gnostic-models">github.com/google/gnostic-models</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="https://github.com/google/go-cmp">github.com/google/go-cmp</a>	<a href="#">BSD-3-Clause</a>
<a href="https://github.com/google/gofuzz">github.com/google/gofuzz</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="https://github.com/google/uuid">github.com/google/uuid</a>	<a href="#">BSD-3-Clause</a>
<a href="https://github.com/grpc-ecosystem/grpc-gateway/v2">github.com/grpc-ecosystem/grpc-gateway/v2</a>	<a href="#">BSD-3-Clause</a>
<a href="https://github.com/huandu/xstrings">github.com/huandu/xstrings</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="https://github.com/imdario/mergo">github.com/imdario/mergo</a>	<a href="#">BSD-3-Clause</a>
<a href="https://github.com/itchyny/gojq">github.com/itchyny/gojq</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="https://github.com/itchyny/timefmt-go">github.com/itchyny/timefmt-go</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="https://github.com/jackc/pgpassfile">github.com/jackc/pgpassfile</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="https://github.com/jackc/pgservicefile">github.com/jackc/pgservicefile</a>	<a href="#">MIT</a>



<b>Komponente</b>	<b>Lizenz</b>
github.com/jackc/pgx/v5	<a href="#">MIT</a>
github.com/jackc/puddle/v2	<a href="#">MIT</a>
github.com/jinzhu/inflection	<a href="#">MIT</a>
github.com/jinzhu/now	<a href="#">MIT</a>
github.com/josharian/intern	<a href="#">MIT</a>
github.com/json-iterator/go	<a href="#">MIT</a>
github.com/klauspost/compress	<a href="#">Apache-2.0</a>
github.com/leodido/go-urn	<a href="#">MIT</a>
github.com/mailru/easyjson	<a href="#">MIT</a>
github.com/Masterminds/goutils	<a href="#">Apache-2.0</a>
github.com/Masterminds/semver/v3	<a href="#">MIT</a>
github.com/Masterminds/sprig/v3	<a href="#">MIT</a>
github.com/mattn/go-sqlite3	<a href="#">MIT</a>
github.com/miekg/dns	<a href="#">BSD-3-Clause</a>
github.com/mitchellh/copystructure	<a href="#">MIT</a>
github.com/mitchellh/reflectwalk	<a href="#">MIT</a>
github.com/modern-go/concurrent	<a href="#">Apache-2.0</a>
github.com/modern-go/reflect2	<a href="#">Apache-2.0</a>
github.com/munnerz/goautoneg	<a href="#">BSD-3-Clause</a>
github.com/Nerzal/gocloak	<a href="#">Apache-2.0</a>
github.com/Nerzal/gocloak/v13	<a href="#">Apache-2.0</a>
github.com/nicksnyder/go-i18n/v2	<a href="#">MIT</a>
github.com/opentracing/opentracing-go	<a href="#">Apache-2.0</a>
github.com/pkg/errors	<a href="#">BSD-2-Clause</a>
github.com/pmezard/go-difflib	<a href="#">BSD-3-Clause</a>
github.com/prometheus-operator/prometheus-operator/pkg/apis/monitoring	<a href="#">Apache-2.0</a>
github.com/prometheus-operator/prometheus-operator/pkg/client	<a href="#">Apache-2.0</a>
github.com/prometheus/client_golang	<a href="#">Apache-2.0</a>

<b>Komponente</b>	<b>Lizenz</b>
<a href="https://github.com/prometheus/client_model">github.com/prometheus/client_model</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="https://github.com/prometheus/common">github.com/prometheus/common</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="https://github.com/prometheus/procfs">github.com/prometheus/procfs</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="https://github.com/rabbitmq/amqp091-go">github.com/rabbitmq/amqp091-go</a>	<a href="#">BSD-2-Clause</a>
<a href="https://github.com/redis/go-redis/v9">github.com/redis/go-redis/v9</a>	<a href="#">BSD-2-Clause</a>
<a href="https://github.com/sagikazarmark/slog-shim">github.com/sagikazarmark/slog-shim</a>	<a href="#">BSD-3-Clause</a>
<a href="https://github.com/segmentio/ksuid">github.com/segmentio/ksuid</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="https://github.com/sergi/go-diff">github.com/sergi/go-diff</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="https://github.com/shirou/gopsutil/v4">github.com/shirou/gopsutil/v4</a>	<a href="#">BSD-3-Clause</a>
<a href="https://github.com/shopspring/decimal">github.com/shopspring/decimal</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="https://github.com/spf13/cast">github.com/spf13/cast</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="https://github.com/spf13/pflag">github.com/spf13/pflag</a>	<a href="#">BSD-3-Clause</a>
<a href="https://github.com/stoewer/go-strcase">github.com/stoewer/go-strcase</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="https://github.com/stretchr/objx">github.com/stretchr/objx</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="https://github.com/stretchr/testify">github.com/stretchr/testify</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="https://github.com/tklauser/go-sysconf">github.com/tklauser/go-sysconf</a>	<a href="#">BSD-3-Clause</a>
<a href="https://github.com/tklauser/numcpus">github.com/tklauser/numcpus</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="https://github.com/x448/float16">github.com/x448/float16</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">glob</a>	<a href="#">ISC</a>
<a href="#">glob-parent</a>	<a href="#">ISC</a>
<a href="#">globby</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="https://go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/google.golang.org/grpc/otelgrpc">go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/google.golang.org/grpc/otelgrpc</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="https://go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/host">go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/host</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="https://go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/net/http/otelhttp">go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/net/http/otelhttp</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="https://go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/runtime">go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/runtime</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="https://go.opentelemetry.io/contrib/propagators/b3">go.opentelemetry.io/contrib/propagators/b3</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="https://go.opentelemetry.io/otel">go.opentelemetry.io/otel</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="https://go.opentelemetry.io/otel/exporters/jaeger">go.opentelemetry.io/otel/exporters/jaeger</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>

<b>Komponente</b>	<b>Lizenz</b>
go.opentelemetry.io/otel/exporters/prometheus	<a href="#">Apache-2.0</a>
go.opentelemetry.io/otel/metric	<a href="#">Apache-2.0</a>
go.opentelemetry.io/otel/sdk	<a href="#">Apache-2.0</a>
go.opentelemetry.io/otel/sdk/metric	<a href="#">Apache-2.0</a>
go.opentelemetry.io/otel/trace	<a href="#">Apache-2.0</a>
golang.org/x/crypto	BSD-Source-Code <a href="#">BSD-3-Clause</a>
golang.org/x/exp	BSD-Source-Code
golang.org/x/net	BSD-Source-Code
golang.org/x/oauth2	BSD-Source-Code
golang.org/x/sync	BSD-Source-Code
golang.org/x/sys	BSD-Source-Code
golang.org/x/term	BSD-Source-Code
golang.org/x/text	BSD-Source-Code <a href="#">BSD-3-Clause</a>
golang.org/x/time	BSD-Source-Code
gomodules.xyz/jsonpatch/v2	<a href="#">Apache-2.0</a>
google.golang.org/genproto/googleapis/api	<a href="#">Apache-2.0</a>
google.golang.org/genproto/googleapis/rpc	<a href="#">Apache-2.0</a>
google.golang.org/grpc	<a href="#">Apache-2.0</a>
google.golang.org/protobuf	<a href="#">BSD-3-Clause</a>
<a href="#">gopd</a>	<a href="#">MIT</a>
gopkg.in/inf.v0	<a href="#">BSD-3-Clause</a>
gopkg.in/resty.v1	<a href="#">MIT</a>
gopkg.in/yaml.v3	<a href="#">Apache-2.0</a>
gorm.io/datatypes	<a href="#">MIT</a>
gorm.io/driver/mysql	<a href="#">MIT</a>
gorm.io/driver/postgres	<a href="#">MIT</a>
gorm.io/driver/sqlite	<a href="#">MIT</a>

<b>Komponente</b>	<b>Lizenz</b>
<a href="#">gorm.io/gorm</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">gorm.io/plugin/dbresolver</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">grpc-js</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">hard-rejection</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">has</a>	<a href="#">MIT</a> <a href="#">MIT</a>
<a href="#">has-property-descriptors</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">has-proto</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">has-symbols</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">has-tostringtag</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">hasown</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">he</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">helper-validator-identifier</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">helpers</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">hexer</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">html-minifier</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">html-parse-stringify</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">htmlparser2</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">http-errors</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">human-signals</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">i18next</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">i18next-browser-languagedetector</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">i18next-fs-backend</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">i18next-http-backend</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">iconv-lite</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">ignore</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">immer</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">import-in-the-middle</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">indent-string</a>	<a href="#">MIT</a>

<b>Komponente</b>	<b>Lizenz</b>
<a href="#">inflight</a>	<a href="#">ISC</a>
<a href="#">inherits</a>	<a href="#">ISC</a>
<a href="#">ini</a>	<a href="#">ISC</a>
<a href="#">inquire</a>	<a href="#">BSD-3-Clause</a>
<a href="#">instrumentation</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">instrumentation-dns</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">instrumentation-express</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">instrumentation-fetch</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">instrumentation-http</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">instrumentation-ioredis</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">instrumentation-net</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">interactions</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">internmap</a>	<a href="#">ISC</a>
<a href="#">invariant</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">ioredis</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">ipaddr.js</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">is-arguments</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">is-arrayish</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">is-binary-path</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">is-callable</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">is-core-module</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">is-extglob</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">is-fullwidth-code-point</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">is-generator-function</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">is-glob</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">is-number</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">is-stream</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">is-typed-array</a>	<a href="#">MIT</a>

<b>Komponente</b>	<b>Lizenz</b>
<a href="#">isexe</a>	<a href="#">ISC</a>
<a href="#">istio.io/api</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">istio.io/client-go</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">jackspeak</a>	<a href="#">BlueOak-1.0.0</a>
<a href="#">jaeger-client</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">jake</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">jiti</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">joycon</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">js-beautify</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">js-tokens</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">juice</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">k8s.io/api</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">k8s.io/apiextensions-apiserver</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">k8s.io/apimachinery</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">k8s.io/client-go</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">k8s.io/klog/v2</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">k8s.io/kube-openapi</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">k8s.io/utils</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">keycloak-account-ui</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">keycloak-admin-client</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">keycloak-base</a>	<a href="#">ADSL</a>
<a href="#">keycloak-js</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">keycloakify</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">kind-of</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">kv.js</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">license-agpl</a>	<a href="#">AGPL-3.0-or-later</a>
<a href="#">lilconfig</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">lines-and-columns</a>	<a href="#">MIT</a>

<b>Komponente</b>	<b>Lizenz</b>
<a href="#">linux-x64</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">load-tsconfig</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">loader</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">lodash</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">lodash-es</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">lodash.camelcase</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">lodash.defaults</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">lodash.get</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">lodash.isarguments</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">lodash.sortby</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">log4j-api</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">log4j-core</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">long</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">loose-envify</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">lower-case</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">lru-cache</a>	<a href="#">ISC</a>
<a href="#">lucide-react</a>	<a href="#">ISC</a>
<a href="#">map-obj</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">media-typer</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">mensch</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">merge-descriptors</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">merge-stream</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">merge2</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">methods</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">micromatch</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">mime</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">mime-db</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">mime-types</a>	<a href="#">MIT</a>

<b>Komponente</b>	<b>Lizenz</b>
<a href="#">mimic-fn</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">min-indent</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">mini-svg-data-uri</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">minimatch</a>	<a href="#">ISC</a>
<a href="#">minimist</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">minimist-options</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">minipass</a>	<a href="#">ISC</a>
<a href="#">mitt</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">mjml</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">mjml-accordion</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">mjml-body</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">mjml-button</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">mjml-carousel</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">mjml-cli</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">mjml-column</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">mjml-core</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">mjml-divider</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">mjml-group</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">mjml-head</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">mjml-head-attributes</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">mjml-head-breakpoint</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">mjml-head-font</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">mjml-head-html-attributes</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">mjml-head-preview</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">mjml-head-style</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">mjml-head-title</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">mjml-hero</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">mjml-image</a>	<a href="#">MIT</a>



Komponente	Lizenz
<a href="#">mjml-migrate</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">mjml-navbar</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">mjml-parser-xml</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">mjml-preset-core</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">mjml-raw</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">mjml-section</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">mjml-social</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">mjml-spacer</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">mjml-table</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">mjml-text</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">mjml-validator</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">mjml-wrapper</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">mkdirp</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">module-details-from-path</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">monaco-editor</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">morgan</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">mrmime</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">ms</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">mz</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">nanoid</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">negotiator</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">no-case</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">node</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">node-fetch</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">node-int64</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">nopt</a>	<a href="#">ISC</a>
<a href="#">normalize-package-data</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">normalize-path</a>	<a href="#">MIT</a>

<b>Komponente</b>	<b>Lizenz</b>
<a href="#">npm-run-path</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">nth-check</a>	<a href="#">BSD-2-Clause</a>
<a href="#">number</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">nuqs</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">object-assign</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">object-hash</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">object-inspect</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">on-finished</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">on-headers</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">once</a>	<a href="#">ISC</a>
<a href="#">onetime</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">opentracing</a>	<a href="#">Apache-2.0</a> <a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">ordered-map</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">otlp-exporter-base</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">otlp-grpc-exporter-base</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">otlp-transformer</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">p-try</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">package-json-from-dist</a>	<a href="#">BlueOak-1.0.0</a>
<a href="#">param-case</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">parse-json</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">parse5</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">parse5-htmlparser2-tree-adapter</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">parseargs</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">parseurl</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">path</a>	<a href="#">BSD-3-Clause</a>
<a href="#">path-is-absolute</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">path-key</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">path-parse</a>	<a href="#">MIT</a>

<b>Komponente</b>	<b>Lizenz</b>
<a href="#">path-scurry</a>	<a href="#">BlueOak-1.0.0</a>
<a href="#">path-to-regexp</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">path-type</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">patternfly</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">picocolors</a>	<a href="#">ISC</a>
<a href="#">picomatch</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">pify</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">pirates</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">pool</a>	<a href="#">BSD-3-Clause</a>
<a href="#">possible-typed-array-names</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">postcss</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">postcss-import</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">postcss-js</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">postcss-load-config</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">postcss-nested</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">postcss-selector-parser</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">postcss-value-parser</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">primitive</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">prop-types</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">propagator-b3</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">propagator-jaeger</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">proto-list</a>	<a href="#">ISC</a>
<a href="#">proto-loader</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">protobufjs</a>	<a href="#">BSD-3-Clause</a>
<a href="#">proxy-addr</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">punycode</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">qs</a>	<a href="#">BSD-3-Clause</a>
<a href="#">queue-microtask</a>	<a href="#">MIT</a>

Komponente	Lizenz
<a href="#">quick-lru</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">range-parser</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">raw-body</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">react</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">react-arrow</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">react-collapsible</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">react-collection</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">react-colorful</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">react-compose-refs</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">react-context</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">react-core</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">react-dialog</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">react-direction</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">react-dismissable-layer</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">react-dom</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">react-dropzone</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">react-focus-guards</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">react-focus-scope</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">react-hook-form</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">react-i18next</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">react-icons</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">react-id</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">react-is</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">react-label</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">react-popover</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">react-popper</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">react-portal</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">react-presence</a>	<a href="#">MIT</a>

<b>Komponente</b>	<b>Lizenz</b>
<a href="#">react-primitive</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">react-radio-group</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">react-remove-scroll</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">react-remove-scroll-bar</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">react-router</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">react-router-dom</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">react-roving-focus</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">react-select</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">react-separator</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">react-slot</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">react-smooth</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">react-string-replace</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">react-style-singleton</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">react-styles</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">react-switch</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">react-table</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">react-tabs</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">react-toast</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">react-tokens</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">react-tooltip</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">react-transition-group</a>	<a href="#">BSD-3-Clause</a>
<a href="#">react-use-callback-ref</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">react-use-controllable-state</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">react-use-escape-keydown</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">react-use-layout-effect</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">react-use-previous</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">react-use-rect</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">react-use-size</a>	<a href="#">MIT</a>

<b>Komponente</b>	<b>Lizenz</b>
<a href="#">react-virtual</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">react-visually-hidden</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">read-cache</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">read-pkg</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">read-pkg-up</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">readdirp</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">recharts</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">recharts-scale</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">rect</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">redent</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">redis-common</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">redis-errors</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">redis-parser</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">regenerator-runtime</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">relateurl</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">remeda</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">remix-i18next</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">remix-routes</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">remix-typedjson</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">remix-validated-form</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">require-directory</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">require-in-the-middle</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">resolve</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">resolve-from</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">resolve-uri</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">resources</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">reusify</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">roboto</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>

<b>Komponente</b>	<b>Lizenz</b>
<a href="#">rollup</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">router</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">run-parallel</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">runtime</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">rxjs</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">safe-buffer</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">safer-buffer</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">scheduler</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">sdk-logs</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">sdk-metrics</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">sdk-node</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">sdk-trace-base</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">sdk-trace-node</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">sdk-trace-web</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">semantic-conventions</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">semver</a>	<a href="#">ISC</a>
<a href="#">send</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">serve</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">serve-static</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">server-runtime</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">set-array</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">set-cookie-parser</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">set-function-length</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">setprototypeof</a>	<a href="#">ISC</a>
<a href="#">shared</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">shebang-command</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">shebang-regex</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">shimmer</a>	<a href="#">MIT BSD-2-Clause</a>

<b>Komponente</b>	<b>Lizenz</b>
<a href="#">side-channel</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">signal-exit</a>	<a href="#">ISC</a>
<a href="#">sigs.k8s.io/controller-runtime</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">sigs.k8s.io/gateway-api</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">sigs.k8s.io/json</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">sigs.k8s.io/structured-merge-diff/v4</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">sigs.k8s.io/yaml</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">slash</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">source-map</a>	<a href="#">BSD-3-Clause</a>
<a href="#">source-map-js</a>	<a href="#">BSD-3-Clause</a>
<a href="#">source-map-support</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">sourcemap-codec</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">spdx-correct</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">spdx-exceptions</a>	<a href="#">CC-BY-3.0</a>
<a href="#">spdx-expression-parse</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">spdx-license-ids</a>	<a href="#">CC0-1.0</a>
<a href="#">spin-delay</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">ssr</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">standard-as-callback</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">state-local</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">statuses</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">stream-slice</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">string-template</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">string-width</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">strip-ansi</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">strip-final-newline</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">strip-indent</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">sucrase</a>	<a href="#">MIT</a>



<b>Komponente</b>	<b>Lizenz</b>
<a href="#">supports-preserve-symlinks-flag</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">tabbable</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">table-core</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">tailwind-merge</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">tailwind-variants</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">tailwindcss</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">thenify</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">thenify-all</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">thriftw</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">tiny-invariant</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">tinycolor2</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">to-regexp-range</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">toidentifier</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">tr46</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">trace-mapping</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">tree-kill</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">trim-newlines</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">ts-interface-checker</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">ts-poet</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">ts-proto</a>	<a href="#">ISC</a>
<a href="#">ts-proto-descriptors</a>	<a href="#">ISC</a>
<a href="#">tsafe</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">tslib</a>	<a href="#">0BSD</a>
<a href="#">tsup</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">turbo-stream</a>	<a href="#">ISC</a>
<a href="#">type-is</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">typescript</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">uglify-js</a>	<a href="#">BSD-2-Clause</a>

<b>Komponente</b>	<b>Lizenz</b>
<a href="#">undici</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">undici-types</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">unpipe</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">upper-case</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">url-join</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">url-template</a>	<a href="#">BSD-3-Clause</a>
<a href="#">use-callback-ref</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">use-sidecar</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">use-sync-external-store</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">utf8</a>	<a href="#">BSD-3-Clause</a>
<a href="#">util</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">util-deprecate</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">utils</a>	<a href="#">MIT Apache-2.0</a>
<a href="#">utils-merge</a>	<a href="#">MIT MIT</a>
<a href="#">uuid</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">valid-data-url</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">validate-npm-package-license</a>	<a href="#">Apache-2.0</a>
<a href="#">vary</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">virtual-core</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">void-elements</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">wasm</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">web-blob</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">web-encoding</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">web-fetch</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">web-file</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">web-form-data</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">web-resource-inliner</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">web-stream</a>	<a href="#">MIT</a>

<b>Komponente</b>	<b>Lizenz</b>
<a href="#">web-streams-polyfill</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">webidl-conversions</a>	<a href="#">BSD-2-Clause</a>
<a href="#">whatwg-url</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">which</a>	<a href="#">ISC</a>
<a href="#">which-typed-array</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">with-zod</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">wrap-ansi</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">wrappy</a>	<a href="#">ISC</a>
<a href="#">xorshift</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">xtend</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">y18n</a>	<a href="#">ISC</a>
<a href="#">yallist</a>	<a href="#">ISC</a>
<a href="#">yaml</a>	<a href="#">ISC</a>
<a href="#">yargs</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">yargs-parser</a>	<a href="#">ISC</a>
<a href="#">zmv</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">zod</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">zod-form-data</a>	<a href="#">MIT</a>
<a href="#">zustand</a>	<a href="#">MIT</a>