

## Wie binde ich den Registrierungslink auf meiner Webseite ein?

Tolleiv Nietsch - 2025-03-17 - How To ...

### Registrierungs-Link erstellen

Um Nutzern die Registrierung bei Bare.ID und das Erstellen eines Nutzerkontos zu ermöglichen, kann ein entsprechender Link auf der eigenen Webseite eingebunden werden.

- Setze die URL aus den folgenden Elementen zusammen:
  - Keycloak-Basis-URL inklusive Name der Bare.ID-Instanz, wie im Dashboard: z.B. `http://login.example.com/auth/realms/Realmname`
  - Registrierungs-Endpoint des OpenID Connect-Endpoints:  
`/protocol/openid-connect/registrations`
  - Client-ID: z.B. `?client_id=BeispielApplikation`
  - Redirect-URI, zu der nach der erfolgreichen Registrierung weitergeleitet werden soll. Für die Weiterleitung zum Login z.B.  
`&redirect_uri=http://login.example.com/authentication/login`
  - Weitere Parameter: z.B.  
`&response_type=code&scope=openid%20email&kc_locale=de`

Das ergibt im Beispiel die folgende Registrierungs-URL:

```
http://login.example.com/auth/realms/Realmname/protocol/openid-connect/registrations?client_id=BeispielApplikation&redirect_uri=http://login.example.com/authentication/login&response_type=code&scope=openid%20email&kc_locale=de
```

### Passwort-Vergessen-Link erstellen

Außerdem kann ein Link zum Zurücksetzen des Passworts in die eigene Webseite eingebunden werden, z.B. für den Fall, dass das Nutzerpasswort vergessen wurde.

- Setze die URL aus den folgenden Elementen zusammen:

- Keycloak-Basis-URL inklusive Name der Bare.ID-Instanz, wie im Dashboard: z.B. <http://login.example.com/auth/realms/Realmname>
- Endpunkt zum Zurücksetzen der Anmeldeinformationen: [login-actions/reset-credentials](#)
- Client-ID: z.B. [?client\\_id=BeispielApplikation](#)
- Weitere Parameter:  
z.B. [&response\\_type=code&scope=email&kc\\_locale=de](#)

Das ergibt im Beispiel die folgende URL zum Zurücksetzen des Passworts:

[http://login.example.com/auth/realms/Realmname/login-actions/reset-credentials?client\\_id=BeispielApplikation&response\\_type=code&scope=email&kc\\_locale=de](http://login.example.com/auth/realms/Realmname/login-actions/reset-credentials?client_id=BeispielApplikation&response_type=code&scope=email&kc_locale=de)