

Wie binde ich den Registrierungslink auf meiner Webseite ein?

Tolleiv Nietsch - 2024-10-18 - How To ...

Registrierungs-Link erstellen

Um Nutzern die Registrierung bei Bare.ID und das Erstellen eines Nutzerkontos zu ermöglichen, kann ein entsprechender Link auf der eigenen Webseite eingebunden werden.

- Setze die URL aus den folgenden Elementen zusammen:
 - Keycloak-Basis-URL inklusive Name der Bare.ID-Instanz, wie im Dashboard: z.B. `http://login.example.com/auth/realms/Realmname`
 - Registrierungs-Endpoint des OpenID Connect-Endpoints:
`/protocol/openid-connect/registrations`
 - Client-ID: z.B. `?client_id=BeispielApplikation`
 - Redirect-URI, zu der nach der erfolgreichen Registrierung weitergeleitet werden soll. Für die Weiterleitung zum Login z.B.
`&redirect_uri=http://login.example.com/authentication/login`
 - Weitere Parameter: z.B.
`&response_type=code&scope=openid%20email&kc_locale=de`

Das ergibt im Beispiel die folgende Registrierungs-URL:

```
http://login.example.com/auth/realms/Realmname/protocol/openid-connect/registrations?client_id=BeispielApplikation&redirect_uri=http://login.example.com/authentication/login&response_type=code&scope=openid%20email&kc_locale=de
```

Passwort-Vergessen-Link erstellen

Außerdem kann ein Link zum Zurücksetzen des Passworts in die eigene Webseite eingebunden werden, z.B. für den Fall, dass das Nutzerpasswort vergessen wurde.

- Setze die URL aus den folgenden Elementen zusammen:

- Keycloak-Basis-URL inklusive Name der Bare.ID-Instanz, wie im Dashboard: z.B. <http://login.example.com/auth/realms/Realmname>
- Endpunkt zum Zurücksetzen der Anmeldeinformationen: [login-actions/reset-credentials](#)
- Client-ID: z.B. [?client_id=BeispielApplikation](#)
- Weitere Parameter:
z.B. [&response_type=code&scope=email&kc_locale=de](#)

Das ergibt im Beispiel die folgende URL zum Zurücksetzen des Passworts:

http://login.example.com/auth/realms/Realmname/login-actions/reset-credentials?client_id=BeispielApplikation&response_type=code&scope=email&kc_locale=de